

[処理水量表]

加藤式自動バースクリーン BSシリーズ

型式 - [目開]	機長 (mm)	最大機幅 (mm)	水路内幅 (mm)	水深 (mm)	設置角	目開き (mm) / 処理水量 (m ³ /H) [浄水最大値]										動力 (kW)	重量 (kg)
						1	2	2.5	5	7.5	10	20	30	40	50		
設置角50°																	
BS17 -3 -□	1685	約530	600	650	50°	53	91	106	144	137	163	220	264	264	275	0.2	250
BS17 -4 -□	1685	約630	700	650	50°	70	122	141	192	194	218	286	330	352	385	0.2	260
BS17 -5 -□	1685	約730	800	650	50°	89	152	179	240	243	283	374	429	440	440	0.2	280
BS17 -6 -□	1685	約830	900	650	50°	107	185	215	288	291	338	440	528	528	550	0.2	295
BS19 -3 -□	1990	約530	600	850	50°	74	127	148	202	192	228	306	368	368	383	0.2	260
BS19 -4 -□	1990	約630	700	850	50°	98	170	197	270	272	304	398	460	490	536	0.2	275
BS19 -5 -□	1990	約730	800	850	50°	124	213	251	337	340	395	521	598	613	613	0.2	300
BS19 -6 -□	1990	約830	900	850	50°	150	258	300	405	408	472	613	736	736	766	0.2	310
BS22 -3 -□	2295	約530	600	1100	50°	101	173	201	275	261	309	414	497	497	518	0.4	280
BS22 -4 -□	2295	約630	700	1100	50°	134	231	268	367	369	412	539	622	663	725	0.4	300
BS22 -5 -□	2295	約730	800	1100	50°	169	288	340	459	461	536	705	808	829	829	0.4	320
BS22 -6 -□	2295	約830	900	1100	50°	204	350	407	551	554	639	829	995	995	1036	0.4	340
設置角60°																	
BS17 -3 -□	1685	約530	600	800	60°	70	122	142	193	185	218	293	355	355	369	0.2	250
BS17 -4 -□	1685	約630	700	800	60°	94	163	189	258	262	291	381	443	473	517	0.2	260
BS17 -5 -□	1685	約730	800	800	60°	118	204	240	323	328	379	499	577	591	591	0.2	280
BS17 -6 -□	1685	約830	900	800	60°	143	247	287	387	393	451	587	710	710	739	0.2	295
BS19 -3 -□	1990	約530	600	1050	60°	97	167	194	266	254	299	401	484	484	504	0.2	260
BS19 -4 -□	1990	約630	700	1050	60°	129	223	259	355	359	399	522	605	646	706	0.2	275
BS19 -5 -□	1990	約730	800	1050	60°	162	279	329	444	449	519	682	787	807	807	0.2	300
BS19 -6 -□	1990	約830	900	1050	60°	196	339	394	533	539	619	803	969	969	1009	0.2	310
BS22 -3 -□	2295	約530	600	1300	60°	123	213	247	339	323	380	509	614	614	639	0.4	280
BS22 -4 -□	2295	約630	700	1300	60°	164	284	329	452	456	507	662	767	819	895	0.4	300
BS22 -5 -□	2295	約730	800	1300	60°	207	355	418	566	571	659	866	998	1023	1023	0.4	320
BS22 -6 -□	2295	約830	900	1300	60°	250	431	501	679	685	786	1019	1228	1228	1279	0.4	340
その他																	
BS□□ -□ -□	標準機種の他にも、諸条件に合わせて設計、製作を致します。																

□ 型式の□には、目開きが入ります。

動力 屋外型ギヤドモータ(標準仕様 三相200V)