

[処理水量表]

加藤式自動バースクリーン Miniシリーズ

型式 - [目開]	機長	機幅	水路内幅	設置角	目開き (mm) / 処理水量 (m ³ /H) [浄水最大値]								動力 (kW)	重量 (kg)
	(mm)	(mm)	(mm)		1	2	2.5	5	20	30	40	50		
KE-100 -□	350	195	300~	60°	-	18	21	30	-	-	-	-	0.025	17
KE-200 RR -□	511.5	254	300~	60°	-	26	31	41	-	-	-	-	0.025	18
KE-200 S -□	576.5	254	300~	60°	16※	26	31	41	-	-	-	-	0.1	32
KE-200 SR -□	576.5	254	300~	60°	16※	26	31	41	-	-	-	-	0.025	19
KE-200 M -□	786.5	254	300~	60°	21※	36	46	58	-	-	-	-	0.1	38
KE-200 MR -□	786.5	254	300~	60°	21※	36	46	58	-	-	-	-	0.025	26
KE-200 L -□	991.5	254	300~	60°	39※	49	62	78	-	-	-	-	0.1	42
KE-200 LR -□	991.5	254	300~	60°	39※	49	62	78	-	-	-	-	0.025	30
BSK-200 S -□	800	290	330~	45°	17	28	31	47	70	75	80	85	0.1	47
BSK-200 SR -□	800	(297)	330~	45°	17	28	31	47	70	75	80	85	0.025	32
BSK-200 M -□	971	290	330~	45°	25	41	48	70	104	111	119	123	0.1	52
BSK-200 MR -□	971	(297)	330~	45°	25	41	48	70	104	111	119	123	0.025	37
BSK-200 L -□	1140	290	330~	45°	32	55	63	93	137	147	157	165	0.1	62
BSK-200 LR -□	1140	(297)	330~	45°	32	55	63	93	137	147	157	165	0.025	47
BSK-200 Z -□	559.5	254	300~	60°	16	26	31	41	-	-	-	-	0.1	33
BSK-200 ZR -□	559.5	254	300~	60°	16	26	31	41	-	-	-	-	0.025	20
BSK-200 Y -□	845.5	254	300~	60°	29	47	56	74	-	-	-	-	0.1	49
BSK-200 YR -□	845.5	254	300~	60°	29	47	56	74	-	-	-	-	0.025	34
BSK-300 Y -□	845.5	345	400~	60°	43	70	84	110	-	-	-	-	0.1	54
BSK-300 YR -□	845.5	345	400~	60°	43	70	84	110	-	-	-	-	0.025	39

□ 型式の□には、目開きが入ります。

※ 目開き1mmのKE型は、特型になります。

() 内は、目開き5mm以上の寸法です。

動力 冠水型ギヤドモータ(標準仕様 三相200V)

0.2kW ・ 0.06kW ・ 0.04kW も御座います。