

[処理水量表]

加藤式自動バースクリーン 新BSKシリーズ

型式 - [目開] - 出力	機長	機幅	水路内幅	設置角	目開き (mm) / 処理水量 (m <sup>3</sup> /H) [浄水最大値]								動力	重量
	(mm)	(mm)	(mm)		1	2	2.5	5	20	30	40	50	(kW)	(kg)
BSK12 -1.8 -□ -100	1180	338	400~	50°									0.1	
BSK12 -1.8 -□ -040	1180	338	400~	50°									0.04	
BSK12 -2.5 -□ -100	1180	400	500~	50°									0.1	
BSK12 -2.5 -□ -040	1180	400	500~	50°									0.04	
BSK12 -3.5 -□ -100	1180	500	600~	50°									0.1	
BSK12 -3.5 -□ -040	1180	500	600~	50°									0.04	
BSK14 -1.8 -□ -100	1390	338	400~	50°	32	53	62	88	124	155	165	155	0.1	80
BSK14 -1.8 -□ -040	1390	338	400~	50°	32	53	62	88	124	155	165	155	0.04	
BSK14 -2.5 -□ -100	1390	400	500~	50°	44	74	85	119	165	186	207	207	0.1	97
BSK14 -2.5 -□ -040	1390	400	500~	50°	44	74	85	119	165	186	207	207	0.04	
BSK14 -3.5 -□ -100	1390	500	600~	50°	63	105	124	171	248	279	290	311	0.1	139
BSK14 -3.5 -□ -040	1390	500	600~	50°	63	105	124	171	248	279	290	311	0.04	
BSK16 -1.8 -□ -100	1600	338	400~	50°	38	65	75	106	150	187	200	187	0.1	85
BSK16 -1.8 -□ -040	1600	338	400~	50°	38	65	75	106	150	187	200	187	0.04	79
BSK16 -2.5 -□ -100	1600	400	500~	50°	53	90	103	144	200	225	250	250	0.1	102
BSK16 -2.5 -□ -040	1600	400	500~	50°	53	90	103	144	200	225	250	250	0.04	92
BSK16 -3.5 -□ -100	1600	500	600~	50°	76	127	150	206	300	338	350	375	0.1	144
BSK16 -3.5 -□ -040	1600	500	600~	50°	76	127	150	206	300	338	350	375	0.04	134
BSK20 -1.8 -□ -100	2020	338	400~	50°	58	98	114	161	228	285	304	285	0.1	100
BSK20 -1.8 -□ -040	2020	338	400~	50°	58	98	114	161	228	285	304	285	0.04	90
BSK20 -2.5 -□ -100	2020	400	500~	50°	81	136	156	218	304	342	380	380	0.1	121
BSK20 -2.5 -□ -040	2020	400	500~	50°	81	136	156	218	304	342	380	380	0.04	112
BSK20 -3.5 -□ -100	2020	500	600~	50°	115	193	228	313	456	513	532	570	0.1	163
BSK20 -3.5 -□ -040	2020	500	600~	50°	115	193	228	313	456	513	532	570	0.04	144

□ 型式の□には、目開きが入ります。

機種 BSK12型・BSK14型は、準標準機種になります。

設置角 60° も御座います。

動力 冠水型ギヤドモータ (標準仕様 三相200V)

0.2kW ・ 0.06kW も御座います。